

AMERICANRACKS

RACKS | **INDOOR**



Mural. PIVOTANTE

AMERICANRACKS

0810 444 6382 | americanracks.com

Características constructivas

Utilizado para montaje en pared.

Construido en monocasco de acero, provisto de columnas de montaje de 19" desplazables en pasos de 20 mm.

Puerta Frontal con cerradura.

Entrada de cables por parte superior e inferior.

Tornillos cobreados de masa Continuidad electrica mediante latigos de cobre de diam, 4mm recubiertos en PVC

Perforacion para ventilador 4"

Normativas

Diseñado bajo Normas: ANSI / EIA 310D

* DIN 41494 parte 1 y 7

* IEC 297 parte 1 y 2.

IP 53 / 52

Colores Disponibles



U	H		HU	
	[mm]	Inches	[mm]	Inches
6	335	13,19"	271	10,67"
9	468	18,43"	404	15,91"
12	602	23,70"	538	21,18"
15	735	28,94"	671	26,42"
20	958	37,72"	894	35,20"
25	1180	46,46"	1116	43,94"

Código Fijo	Altura	Profundidad (P)	
		[mm]	Inches
081.00.06	6u	600	23,62"
081.00.09	9u	600	23,62"
081.00.12	12u	600	23,62"
081.00.15	15u	600	23,62"
081.00.20	20u	600	23,62"
081.00.25	25u	600	23,62"

